


Serie/Série/Series 60

Edelstahl/Acier inoxydable/Stainless steel

Typ G: Gewindeanschluss G 1/4"

Type G: raccord fileté G 1/4"

Type G: screw connection G 1/4"



Teile/ Materialspezifikation

Pos. 01
Gehäuse, nicht mediumberührend
Edelstahl 1.4435

Pos. 03
Gewindeanschluss
Edelstahl 1.4435

Pos. 05
Spannkonus
Kunststoff POM (Polyoxymethylen),
naturweiss

Pos. 06
O-Ring
Nitrilkautschuck NBR

Pos. 07
Schrauben
Inox A4

Schlauchmanschette
nach Wahl (Seite 8)

Pièces/ spécification des matériaux

Pos. 01
Corps, sans contact avec le produit
acier inoxydable 1.4435

Pos. 03
Raccord fileté
acier inoxydable 1.4435

Pos. 05
Cône de serrage
matière synthétique POM (Polyoxy-
méthylène), blanc naturel

Pos. 06
Joint torique
caoutchouc nitrile NBR

Pos. 07
Vis
Inox A4

Manchon tubulaire flexible
au choix (page 8)

Parts/ material specifications

Pos. 01
Housing, not in contact with medium
stainless steel 1.4435

Pos. 03
Screw connection
stainless steel 1.4435

Pos. 05
Clamping cone
POM plastic (polyoxymethylene),
natural white

Pos. 06
O-ring
nitrile rubber NBR

Pos. 07
Screws
Inox A4

Sleeve
as selected (page 8)

DN	Di	G	t	D	D1	L	b	c	Vol. I'	kg
06	6	G 1/4"	9,5	26	20	70	5	M5	0,01	0,16

Vol. I' = Steuervolumen bei geschlossenem Ventil
Vol. I' = Volume de commande lorsque la vanne est fermée
Vol. I' = Control volume for closed valve

Artikel-Nummer/N° d'article/Article number

DN	Ventil Vanne Valve	Schlauchmanschette/Qualität Manchon tubulaire flexible/qualité Sleeve/quality								Standard	Ersatzteil Pièce de rechange Spare part		
		NR	NRL	NRLH	NBR	EPDM	FPM	CR	CSM		Pos.	Pos.	Pos.
06	60006.	001.	011.	021.	121.	212.	—	—	—	000	05	06	07

Bestellbeispiele

Ventil komplett: 60006.001.000
Schlauchmanschette: 6006.001.000
Ersatzteil: 6006.05

Exemples de commande

Vanne complète: 60006.001.000
Manchon tubulaire flexible: 6006.001.000
Pièce de rechange: 6006.05

Example orders

Valve complete: 60006.001.000
Sleeve: 6006.001.000
Spare part: 6006.05